



③GS-2STR-N



④GS-1LTR-N



⑤GS-1STR-N



使用隔水板可调节水量，使烹饪更美味。

## 电力式煎饺机



③GS-2STR-N

④GS-1LTR-N

⑤GS-1STR-N

\*南部铸铁锅吸收大量热量焦黑后，减少烤痕。

\*可根据喜好定时。

\*在锅内放入油，把饺子在锅内排列好，之后加入水即可开始烹饪。

| 型号         | ③GS-2STR-N 2連                               | ④GS-1LTR-N 大型                               | ⑤GS-1STR-N 1連   |
|------------|---|---|---|
| 外形尺寸(mm)   | 460×460×H270<br>(开盖时H750~760)               | 405×470×H290<br>(开盖时H755~765)               | 225×460×H270<br>(开盖时H760)   |
| 锅尺寸(mm)    | 180×340×H40                                 | 350×365×H40                                 | 180×340×H40   |
| 机体外装材质     | 不锈钢   |   |   |
| 锅材质        | 南部铸铁  |   |   |
| 盖材质        | 铝铸器(氟树脂涂漆)                                  |   |   |
| 脚部         | 可调节(10mm)                                   |   |   |
| 电源         | 单相200V 3.9kW 或 3相200V 3.9kW<br>3相200V 5.4kW | 单相200V 3.9kW 或 3相200V 3.9kW<br>3相200V 5.4kW | 单相100V 1.4kW 或 单相200V 1.95kW<br>或3相200V 1.95kW<br>单相200V 2.7kW 或 3相200V 2.7kW |
| (线长约150cm) | ⏏ 单相200V的插头形状<br>3头20A直线                    | ⏏ 三相200V的插头形状<br>4头20A直线                    | ⏏ 100V的插头形状<br>2头15A直线  |
| 升温速度       | 20℃→200℃(约7分30秒~12分)                        |   |   |
| 可使用温度范围    | 190℃~220℃                                   |   |   |
| 温度调节方式     | 可变式液膨胀型恒温器(带OFF功能)                          |   |   |
| 定时器        | 带传送带(0~15分) 带机器停止装置                         |   |   |
| 给水装置       | 手动式   |   |   |
| 重量         | 30kg  | 30kg  | 17kg  |
| 配件         | 隔水板×2<br>饺子隔板、清洗专用金板                        | 饺子隔板、清洗专用金板                                 | 隔水板×1<br>饺子隔板、清洗专用金板  |
| 处理能力       | 20g饺子30个(×2锅部)约3分钟                          | 20gの饺子60个 约3分钟                              | 20g饺子30个 约3分钟   |

※ 下单前，请确认电源后指定单相/三相、螺栓、输出功率等。