温度計

●切削油の濃度管理 ●水系の洗浄液の濃度管理 ●各種食品の濃度管理 自動連続測定 1度スタートキ 押すと、白動で30秒 おきに測定を 繰り返します。 容器や鍋のふちに ひっかけるだけ 特別な設備投資なしで 連続測定が可能です。 長時間測定も安心 液に浸ける部分は 丈夫なSUS316Lを 採用しています。

C514-01 液浸濃度計

Immersion Meters

	商品コード	品番	W×D×H(mm)	
	C514-01-01	PAN-1	80×72×300	
■規格/測定範囲:Brix0.0~42.0%、温度10.0~99.9℃			小表	



C514-02 調理用温度計

Cooking Thermometer

商品コード	品番	$\phi \times H(mm)$
C514-02-01	AP-31-SUS	32×140
■材質 / ステ`	ンレスSUS304 ■	λ数 / 100 ■備ま

■材質/スプンレス303304 ■大数/100 ■開号 /■バイメタル式温度計 ■測定温度範囲:0~220℃ ■防水仕様(IPX7) ■揚げ物適温ライン付き ■鍋取付 用クリップ付き

揚げもの料理の必需品。



C514-03 揚げもの用温度計 クックサ Thermometer for Frying

商品コード	品番	W×D×H(mm)
C514-03-01	5495B	145×43×43

- ■カラー/クロム ■入数/1 ■材質/アルミニウム、ステンレス、耐熱ガラス ■測定範囲/20~220℃

C514-04 寸胴鍋用バイメタル温度計

Bimetal Thermometers for Cooking Pot

商品コード	品番	W×H(mm)
C514-04-01	BM-R-75	80×400

■材質/ステンレス ■重量/192g ■入数/1 ■備考/ステンレス 測定範囲0~120℃ センサ長φ8× 400mm クリップ付き 電源不要

スマートフォンやタブレットで離れた 場所から温度を確認。 最大8台まで同時接続可能。



C514-05 防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

Waterproof Wireless Temperature Logger (Separate Type)

商品コード	品番	規格	W×D×H(mm)
C514-05-01	8440-20	SK-320BT-C	124×82×150

■測定範囲-50.0~150.0℃ ■無線規格/Bluetooth 4.0 ■ 周上記田 3-30~13:00~13:

熱中症・季節性インフルエンザの予防に



C514-06 熱中症指数モニター(みはりん坊W)

Heat Stroke Index Monitor (Miharinbo W)

商品コード	品番	W×D×H(mm)
C514-06-01	AD-5687	47×82×12.5

■表示項目/熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 ■測定項目/温度、湿度(相対湿度) ■測定範囲/温度:0℃~50.0℃(最小表示:0.1℃)、相对湿度:20%RH~90%RH(最小表示: 1%RH) ■電源/コイン形リチウム電池CR2032×1

熱中症の対策・労働環境の安全管理に



C514-07 熱中症指数モニター(熱中症みはりん坊)

Heat Stroke Index Monitor (Heat Stroke Miharimbo)

商品コード	品番	W×D×H(mm)
C514-07-01	AD-5688	47×82×12.5

■表示項目/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻、 タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) ■測定項目 /温度、湿度 ■測定範囲/温度:0℃~50.0℃(最小表示:0.1℃)、湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) ■電源/コイン形リチウム電池CR2032×1

個人管理用アルコール検知器。



C514-08 アルコールチェッカー Alcohol Checker

商品コード	品番	W×D×H(mm)
C514-08-01	HC-310	37×20×120

■主な材質/ABS、PMMA ■呼気中アルコール濃度測定範囲0.00~0.50mg/L 0.05mg/L単位(0.05mg/L末満は0.00mg/L表示) ■測定対象/呼気中アルコール濃度 ■検知方式/半導体ガスセンサー ■センサー寿命/1000回の測定(Isensor]マークの点灯)又は購入後1年経過した場合(どちらか早い方)■電源/単4形乾電池2+単4/目(いき)の1987年の第/世7等を出る。 本 ■付属品/お試し用電池、取扱説明書(保証書付)