

電光ナンバー表示機
Electrical Message BoardC681-01 フラット型送信機
Calling Machine Flat Type

商品コード	品番	W×D×H(mm)	カラー
C681-01-01	BS5B-XBL	80×80×30	ブラック
C681-01-02	BS5BXC	80×80×30	クリーム
C681-01-03	BS5B-XK	80×80×30	かりん

■壁付けプレート付属 ■新機能／長押し消去設定、盗難防止設定、個別チャイム音設定
 ■1枠消去機へ設定変更可能 ■いたずら防止30秒タイマー設定可能 ■便利な各種スタンドと組み合わせ可能 ■重量／約110g(乾電池含む) ■電源／DC3V(単4型アルカリ乾電池×2本) ■送信周波数／426.1MHz(特定小電力)

C681-03 ナプキンスタンド
Napkin Stand

商品コード	品番	W×D×H(mm)	カラー
C681-03-01	N-P	96×127×95	パール
C681-03-02	N-W3	96×127×95	木目
C681-03-03	N-W2	96×127×95	ミディアムオーク

C681-06 受信表示機
Receiving Indicator

商品コード	品番	規格	W×D×H(mm)
C681-06-01	BS5R	5枠片面タイプ・標準	528×45×113
C681-06-02	BS5RRS	5枠片面タイプ・RC2色表示	528×45×113
C681-06-03	BS5RM	5枠片面タイプ・RC2色表示	528×50×113
C681-06-04	BS510R	10枠片面タイプ・RC2色表示	528×45×229
C681-06-05	BS510RM	10枠片面タイプ・RC2色表示	528×50×229

■標準以外はマイクロSDカードにてオリジナル呼出音入力可能 ■2桁数字以外にアルファベット(A～F)表示可能 ■文字高65mm、従来型の約1.6倍表示、業界最大のLED表示で視認性抜群 ■重量／約1kg(片面5枠)～約2.4kg(両面10枠) ■電源／AC100V 50/60MHz ■送受信周波数／426.1MHz(特定小電力)

C681-02 丸型送信機
Calling Machine Round Type

商品コード	品番	φ×H(mm)	カラー
C681-02-01	BS5T-XB	81×53	ブラウン
C681-02-02	BS5T-XP	81×53	パール
C681-02-03	BS5T-XR	81×53	レッド
C681-02-04	BS5T-XW2	81×53	ミディアムオーク
C681-02-05	BS5T-XW3	81×53	木目

■重量／約110g(乾電池含む) ■電源／単四アルカリ乾電池×2本
 ■送信周波数／426MHz(特定小電力)

C681-04 キュービック型送信機
Calling Machine Cubic Type

商品コード	品番	W×D×H(mm)	カラー
C681-04-01	BS5K-XBL	64×64×42	ブラック

■新機能／長押し消去設定、盗難防止設定、個別チャイム音設定 ■1枠消去機へ設定変更可能
 ■いたずら防止30秒タイマー設定可能
 ■重量／約110g(乾電池含む)
 ■電源／DC3V(単4型アルカリ乾電池×2本)
 ■送信周波数／426.1MHz(特定小電力)



コンパクトなカード型の送信機です。

C681-05 カード型送信機
Transmitter

商品コード	品番	W×D×H(mm)	カラー
C681-05-01	BS4C-XBL	54×85×12	ブラック

■重量／約36g ■入数／1
 ■定格電圧／DC3V(コイン型リチウム電池CR2032)
 ■消費電力／送信時:25mA以下、待機時:0.01mA以下
 ■送信周波数／426.1MHz(特定小電力無線局)
 ■使用周囲温度／0℃～+50℃

小型店舗向けのコンパクトタイプ。

C681-07 ナンバー消機
Number Eraser

商品コード	品番	規格	W×D×H(mm)
C681-07-01	BS5E	5枠用	220×30×100
C681-07-02	BS510E	10枠用	220×30×100

■一括消去ボタン付き
 ■重量／約320g
 ■電源／DC3V(単3型アルカリ乾電池×2本)
 ■送信周波数／426.1MHz(特定小電力)

C681-08 12枠受信機
Receiving Indicator(12Frames)

商品コード	品番	W×D×H(mm)
C681-08-01	BS512R	220×30×100

■送信機12台以下限定の小型店舗向けコンパクトタイプ
 ■重量／約290g(ACアダプタ除く)
 ■電源／DC9V(付属ACアダプタ使用)100V電源必要
 ■送受信周波数／426.1MHz(特定小電力)