二重断熱構造！
業務用
コンベクションオーブン
STT66GFN

庫内200V！強力仕様！

庫内温度最大300度！

シンセンヒーター×パンファン搭載で強力加熱！

特徴！

- 扉内ガラス2枚目！ 熱遮蔽率UP！
- ファン&加工切れ保！ 48時間風当て済み！
- ファンヒーター搭載！ 熱循環良好！
- タイプ一段目！ 使い勝手良し！
- 扉ガラス3枚目！ 強力二重断熱仕様！

NEW 業務用コンベクションオーブン

NEW 単相200V

NEW 加熱切替スイッチ搭載！ 調理時に合わせて温度調整自在調節！

各種寸法！部品説明！

（取っ手部！）

（正面寸法！部品説明！）

（ダイヤル！側面！ゴム脚！）

（加工！内部説明！）

（断面！断面イメージ！）

（裏面！部品説明！）

日本全国どこでもお使いいただけます！

- 単相200V対応機種！
- 庫温度：常温～300度まで設定OK！

プラグ形状　コンセント形状



50C～300Cまで幅広い温度でお使い頂けます

シンプル操作でわかりやすい

各部説明！

庫内灯

！！加熱切替スイッチ搭載！！

スイッチを上に押し込むと「ヒーター＋ファン」の加熱になります！

スイッチを下に押しこむと「ヒーター＋ファン」が加熱しながら熱い風量を生み出します！

！！ダイヤル＆ランプ説明！！

① 電源スイッチ＋電源ランプ
電源スイッチを入れると電源ランプが点灯します。
電源ランプが点灯しない場合、電源・配線を確認ください。

② スタイマーダイヤル
0～120分まで設定可能！

③ 温度調整ダイヤル＋加熱ランプ
50～300度まで設定可能！
約3分～15分で300度まで上昇！
温度ダイヤルを入れると加熱ランプが点灯します。
加熱ランプが点灯しない場合、ヒーターの断線の可能性がございます。

④ ヒーター＆ファン切替スイッチ
ヒーターのみ／ヒーター＋ファンの切替スイッチです。
熱を均一に庫内に循環させる場合は「ヒーター＋ファン」にしてください。
焼き目を強くしたい場合は「ヒーターのみ」にしてください。

⑤ ヒーター＆ファン加熱ランプ
取り付け位置：庫内右側面上部

動作原理：設定温度を超えた場合、ヒーターが切れ、設定温度以下になった場合、再度ヒーターが入ります。
ヒーターが入ると加熱ランプが点灯します。
ヒーターの断線などがございますと、通常通り加熱されず故障です。

焼網4枚付属！7段調整！庫内ランプ標準搭載！

焼網は4枚付属！
庫内ライトはしっかり点灯！
視認性良し！
明るく庫内を照らします！

※庫内ランプは温度調整ダイヤルと連動します。

型番 STT66GFN

二重断熱強化ガラス扉を採用

二重断熱強化ガラス扉で熱を効率よく断熱しやけどの防止ができます。さらに、安定な庫内温度を維持することによる、調理の効率UPと、省エネが実現できます。

操作パネル

ステップ	
1. 電源スイッチをオンにして、タイマーを設定する。	⑥ 電源（POWER）ランプ点灯
2. 加熱モードスイッチを選択する。	シンプルOKイメージ
3. 温度を調節する。	⑦ 加熱（HEATING）ランプ点灯、加熱開始
4. 庫内温度が安定温度に到達	⑧ 加熱（HEATING）ランプ消灯
5. 調理したい食品を庫内にみる	調理開始
6. 時間を設定する（5-120分）	調理開始
7. タイマー停止	⑨ ブザーとともに合図です
8. 調理完了	ヤケドに気をつけて、網掴み出してください。

こちらの製品について

1年保証

アフターサービスもお任せ下さい！

ご当社の製品は、日報検印済品です。
万一、ご使用中に故障が発生した場合は、メーカーと協議の上、迅速に対応させていただきます。
※保証期間は2年間となります。

扉開閉時の熱風にご注意ください

※本機の開口には熱開閉の際は絶対触れないでください。
※本機を設置する際は必ず周囲15cmの空間を確保してください。

業務用厨房

単相200V電源使用！

業務用厨房にコンベクションオーブンSTT-66FN！！

新機能搭載！ おすすめポイント

- 単相200V使用！業務用パワー仕込み！
- 温度ボタン操作可能！シンプル設計！
- 焼網枚数4枚！庫内ランプ搭載！ムラ焼け一目瞭然！
- 強力ファン搭載！焼き目仕上がりムラ一掃成！
- ガラス扉により熱成状況をさっと確認！扉熱UP！
- ガラスは二重断熱扉！安全性に配慮しました！
- 庫内ライト点灯！ムラ焼け一目瞭然！
- ファンヒーターシンセンヒーターステーム搭載！
- 自由に調理しやすい！

STT66FN と STT66GFN の比較

STT66FN	STT66GFN
庫内ランプ	庫内ランプ
焼網2枚	焼網4枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚
扉ガラス2枚	扉ガラス3枚